

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 0 від 09-05-2024

Котел газовий підлоговий РІВНЕТЕРМ 32В КАРЕ, 2-контурний

24 588 ₴

(Ціна без врахування доставки)



Характеристика

Діаметр димоходу, Ø мм	130
Висота	1010 (1440) мм
Глибина	655 мм
Ширина	420 мм
Площа обігріву, м²	300
Кількість контурів	2 (опалення + гаряче водопостачання)
Тип котла	димохідний
ККД, не менше, %	91
Маса, кг	127
Номінальна теплова потужність, кВт	32
Наявність циркуляційного насоса	немає
Номінальні витрати палива, м³/год	3,6
Гарантія	12 міс

Опис товару

- Сталевий теплообмінник 3 мм
- Працює на природному газі
- Має вертикальне розташування димоходу, що значно економить місце при установці котла
- Має автоматику безпеки і регулювання KAPE (Польща)
- Матеріал теплообмінника: сталь
- Матеріал теплообмінника гарячого водопостачання: мідь
- Спосіб монтажу: підлоговий
- Тиск газу: 1274/635/1764 Па
- Розрідження за котлом: не більше 40 Па
- Робочий тиск води: 0,3 МПа
- Діапазон регулювання температури на виході з котла: 35-90 °C
- Максимальна витрата води в режимі гарячого водопостачання (при T=35 °C): 788 л/год
- Номінальна витрата теплоносія при перепаді температур 25°C ± 10%: 1,2 м³/год

Котел сталевий Рівнетерм - 32 призначений для тепlopостачання приміщень до 300 кв. м. з робочим тиском води до 0,3 МПа і максимальною температурою води на виході котла до 90 °C. Газовий котел Рівнетерм 32 Каре сумісний з системами водяного

опалення з примусовою або природною циркуляцією.

Двоконтурний газовий котел Рівнетерм 32 оснащений сучасною автоматикою Каре (Польща) і мікрфакельним пальником. Теплообмінник котла зроблений зі сталі товщиною 3 мм і обгорнутий кулею теплоізоляційного матеріалу ISOVER товщиною 50 мм.

Особливістю цього котла є використання дефлектора для покращення тяги.

При установці циркуляційного насоса досягається більш рівномірний нагрів опалювальної системи, таким чином, комфорт в приміщенні досягається при менших витратах газу.