

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 5 від 10-05-2024

Конвектор газовий КНС-3

8 587 ₴

(Ціна без врахування доставки)



Характеристика

Висота	555 мм
Глибина	230 мм
Ширина	510 мм
Об'єм приміщення, м ³	78
Тип конвектора	
ККД, не менше, %	90
Маса, кг	20,5
Потужність газова, м ³ /год	0,32
Потужність теплова, кВт	3
Гарантія	12 міс

Опис товару

- Вид газу: природний
- В комплектації конвектора знаходиться додатковий набір форсунків для переобладнання конвектора для роботи на зрідженому (балонному) газі
- Номінальний тиск природного газу: 1274 Па
- Номінальний тиск скрапленого газу: 2940 Па
- Витрати газу, скраплений газ: 0,12 м³/год
- Об'єм повітря для подачі у зону горіння: 7 м³
- Тип камери згорання: герметична
- Матеріал теплообмінника: сталь
- Газовий клапан SIT
- Пальники Polidoro мікрофакельні
- Датчик полум'я
- Датчик перегріву
- Суцільнозварний корпус

Конвектори газові - це пристрої, головне призначення яких є створення тепла. Вони можуть бути як основним, так і додатковим джерелом обігріву. Газові конвектори працюють на зрідженому або природному газі.

Конвектори газові можна використовувати у міжсезоння, коли центральне опалення ще не підключено, а можна відмовитися від послуг комунальних служб і використовувати їх як єдине джерело тепла.

Газовий конвектор Житомир-5 КНС-3 - це високоефективний опалювальний прилад,

призначений для опалення житлових і промислових приміщень.

Конвектор Житомир-5 КНС-3 працює на природному газі і укомплектований коаксіальним димарем (труба в трубі) для відведення продуктів згоряння через зовнішню стіну приміщення і забору свіжого повітря.

Конвектор КНС-3 комплектується автоматикою безпеки з газовим клапаном 630 EUROSIT (Італія). Конвектор оснащений датчиком полум'я, завдяки якому в разі загасання полум'я, газ автоматично перекривається. Система турбулізації газів забезпечує високу теплопередачу і високу ефективність роботи конвектора.