

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 2 від 03-05-2024

Вітрина холодильна 130 л

64 745 ₴

(Ціна без врахування доставки)



Характеристика

Внутрішні розміри, мм	830x410x (H) 400 мм
Розміри, мм	900x557x (B) 670
Товщина ізоляції, мм	20 мм (матеріал: EPS)
Об'єм, л	130
Температура, °C	2/+8°C
Напруга, В	230
Потужність, Вт	260
Холодоагент	R290 (45 г)
Опис / Характеристики	Середньодобове споживання електроенергії: 4,5 кВт
Характерна риса	Компресор: EMT2121U потужністю 1/3 л.с.
Полиці (мм)	1x 830x230 мм + 1x 830x280 мм + корисне дно 830x260 мм
Вага, кг	70

Опис товару

Конструкція із нержавіючої сталі. Подвійне безпечне скло вітрини Одношарове безпечне скління з боків Примусова циркуляція повітря товщина ізоляційного матеріалу (EPS): 20 мм Цифровий екран, електронний термостат. Автоматичне відведення конденсату. Кліматичний клас: 3. Безпроблемна робота за температури навколишнього середовища до +25°C. Світлодіодне освітлення зверху камери. У комплекті полиці 1x 830x230 мм + 1x 830x280 мм + дно 830x260 мм Допустиме навантаження близько 6,5 кг на кожну полицю (При рівномірному розподілі ваги) Габарити камери: 830x410x(H)400 мм Об'єм камери: 130 л. Середня витрата електроенергії на добу: 4,5 кВт