

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 49 від 28-04-2024

Вітрина холодильна 5xGN 1/4 - надставка

28 301 €

(Ціна без врахування доставки)



Характеристика

Розміри, мм	1205x335x (В) 435
Товщина ізоляції, мм	40 мм (матеріал: C5H10)
Об'єм, л	5 x GN1/4
Температура, °C	0/8
Середньодобове споживання електроенергії	1,55 кВт.
Напруга, В	230
Потужність, Вт	180
Холодоагент	R600a (40 г)
Компресор	EMT45HLR потужністю 1/5 л.

Опис товару

Зовнішній та внутрішній корпуси виготовлені із високоякісної нержавіючої сталі. Вітрина із загартованого скла. Статичне охолодження - охолоджується внутрішня ванна Товщина ізоляційного матеріалу. (C5H10): 40 мм Цифровий дисплей, електронний термостат Діапазон температур: від +2°C до +8°C. Автоматичне розморожування Холодоагент R134a (140 г) Кліматичний клас: N Безпроблемна робота при температурі навколишнього середовища до +43°C та відносній вологості повітря до 60% 4 пластикові ніжки. Надставка для GN 1/4 - Н 150 мм (гастроємності GN у комплект не входять).