

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 43 від 02-05-2024

Посудомийна машина 50x50 - ручне керування

73 707 €

(Ціна без врахування доставки)



Характеристика

Розміри кошика, мм	500 x 500 мм
Розміри, мм	570x600 (+370) x (B) 830
МАХ висота посуду, мм	335 мм скло / 335 мм пластини
Кількість циклів прання	1/120 с.
Температура води для ополіскування, °C	85°C
Температура миття, °C	62°C
Призначення	для посуду
Напруга, В	400
Потужність бойлера, кВт	35 л / 2,8 кВт
Потужність, Вт	6600
Потужність, кВт	6 л / 6 кВт
Витрати води, л/цикл	2-2,5 л
Ефективність	30 кошиків/год
Наявність зливного насоса	Ні
Контроль	посібник з експлуатації
Насос ополіскувача (PAP)	Ні
Дозатор ополіскувача	Так
Дозатор миючих засобів (DDE)	Ні
Вага, кг	57

Опис товару

Проста в управлінні, обслуговуванні та чищенні Призначена для миття скляного посуду, кухлів, тарілок, столових приладів, підносів. Електромеханічне керування Корпус із нержавіючої сталі AISI 304 Окремі миючі коромисли (з матеріалу) та ополіскують коромисли з нержавіючої сталі Зверху стаціонарні миючі коромисли, що обертаються, ополіскують коромисла Солідні подвійні двері 1 цикл миття 120 с. Продуктивність: до 30 касет/година Витрата води на один цикл: 2-2,5 л (залежно від тиску води) Температура води для миття/ополіскування: +62°C/ +85°C Бойлер (ємність/потужність): 6 л / 3,5 кВт для 230 В та 6 кВт для 400 В Бак (ємність/потужність): 35 л / 2,8 кВт Помпа: 0,75 КМ Термостат для бойлера / для бака: до 105°C / до 99°C Аналоговий водний термометр у бойлері Клас захисту помпи: IP 44 КОМПЛЕКТАЦІЯ: 1x універсальна касета для скляного посуду 500x500x(H)105 мм 1x

вкладиш для касети на тарілки 5х8 штук, 500х500х(В)105 мм 1х кошик для столових приладів 110х110х(Н)130 мм шланг для підключення води 3", довжина 1,5 м, внутрішнє різьблення зливний шланг довжиною 2 м, Ø25 мм електричний кабель без вилки дозатор ополіскувача готова до встановлення дозатора миючого засобу (болт на задній стінці бака) регульовані по висоті ніжки ± 10 мм, Ø40 мм вага: 57 кг