

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 1 від 05-05-2024

Купольна посудомийна машина - електронна

201 821 ₴

(Ціна без врахування доставки)



Характеристика

мм	750x880xH)1390/1830
КВт	400
у	8,6

Опис товару

- Дуже проста експлуатація, утримання в чистоті та ремонт- Призначена для миття скляного посуду, чашок,- Тарілок, підносів, гастроємностей GN 1/1- Електронне управління- Максимальна висота скляного посуду: 395 мм- Максимальна висота тарілок: 400 мм- Сенсорна електронна панель управління- Камера з нержавіючої сталі AISI 304- Верхні та нижні миючі та ополіскуютькоромисла з нержавіючої сталі- Легке підняття купола завдяки вбудованимпружин- Кількість / тривалість циклів миття: 3/60 с, 120 с, 180 с- Продуктивність: 60, 30, 15 касет/година- Витрата води на один цикл миття: 2-3 л (залежно відтиску води в системі водопостачання)- Температура води для миття: +60°C- Температура води для ополіскування: +85°C- Бойлер (ємність / потужність): 13,5 л / 7,5 кВт- Бак (ємність / потужність): 68 л / 6,0 кВт- Потужність миючої помпи: 1,5 л.- Електронні термометри - окремо для води у бойлерії в баку- Термостат безпеки для бойлера до +105°C- Термостат безпеки для бака до +99 °C- Клас захисту помпи: IP 44-ФУНКЦІЇ:- Програма миття камери посудомийної машини- Можливість ополіскування холодною водою особливопрактична у разі скляного посуду- Функція «THERMO-PROTECTOR» забезпечуєпостійну високу температуру води під часополіскування- Система самодіагностики- Функція «SOFT START» запуск водяної помпи принизькому тиску та поступове піднесення захищаєкрихкий посуд від пошкодження- Мікровимикач зупиняє роботу посудомийноїмашини при піднятому куполі- Функція ECO скорочення витрати електроенергії, колиобладнання не використовується протягом 15 хвилинКОМПЛЕКТАЦІЯ:- 1 універсальна касета 500x500x(H)105 ммскляного посуду- 1 касета з опорними рейками у конфігурації 5x8 шт.,500x500x(H)105 мм для глибоких та дрібних тарілок- 1 кошик 110x110x(H)130 мм для столових приладів- Дозатор ополіскувача- Готова до встановлення дозатора миючого засобу (болт назадній стінці бака) - опціонально- Шланг для підключення води ¾", внутрішнє різьблення,- Довжина 1,5 м- Зливний шланг- Можливість встановлення у кутку- Приєднання до водопроводу ¾"- Регульовані ніжки із нержавіючої сталі від 100 до150 мм- Вага: 131,5 кг