

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 45 від 05-05-2024

Посудомийна машина - електронне керування

93 809 ₴

(Ціна без врахування доставки)



Характеристика

Розміри кошика, мм	400 x 400 мм
Розміри, мм	470 x 510 (+320) x (B) 710 мм
МАХ висота посуду, мм	295 мм/290 мм
Кількість циклів прання	3/60, 120, 180 с *
Температура води для ополіскування, °C	85°C
Температура миття, °C	62°C
Призначення	для скла
Напруга, В	230 В
Потужність, Вт	2,8 кВт
Витрати води, л/цикл	1,7 л
Ефективність	60/30/20 кошиків / год
Наявність зливного насоса	так
Контроль	електронний
Дозатор ополіскувача	так
Дозатор миючих засобів (DDE)	так
Вага, кг	39 кг

Опис товару

Управління: електронне Помпа: 0,3 КМ Дозатор миючого засобу: Так Дозатор ополіскувача: Так Зливна помпа: Так Кількість/тривалість циклів миття: 3/60, 120, 180 с* Продуктивність: 60/30/20 касет/год* Максимальна висота тарілок: 295 мм/290 мм Витрати води на один цикл: 1,7 л Температура води для миття/ополіскування: 62°C/85°C Бойлер: ємність/потужність: 3,5 л/2,5 кВт Бак: ємність/потужність: 17 д/2,5 кВт Потужність/Напруга: 2,8 кВт/230 В Вага: 39 кг Проста в управлінні, обслуговуванні та чищенні Призначена для миття скляного посуду, кухлів, тарілок, столових приладів Електронне керування Корпус із нержавіючої сталі AISI 304 Окремі миючі коромисли та ополіскувачі коромисла з нержавіючої сталі Солідні подвійні двері Термостат для бойлера / для бака: до 105°C / до 99°C Електронні термометри, вбудовані в бойлер та бак полегшують введення процедур НАССР Клас захисту помпи: IP 44 Регульовані за висотою ніжки ±10 мм, Ø40 мм ФУНКЦІЇ Програма миття камери посудомийної машини Функція "SOFT START" запуск водяної помпи при низькому тиску і поступовий підйом захищає крихкий посуд від пошкодження Функція ополіскування гарячою водою відповідно до НАССР Ополіскування починається, коли вода досягне потрібної температури КОМПЛЕКТАЦІЯ 1x універсальна касета для скляного посуду 400x400x(H)105 мм 1x вкладиш для касети на тарілки 400x400x(B)150 мм 1x кошик для

столових приладів 110x110x(H)130 мм шланг для підключення води 3", довжина 1,5 м, внутрішнє різьблення зливний шланг, довжина 1,5 м, ø24 мм електричний кабель без вилки