

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 23 від 04-05-2024

Купольна посудомийна машина 50x50 з дозатором миючого засобу, 400 В, 8600 Вт

178 214 €

(Ціна без врахування доставки)



Характеристика

Розміри кошика, мм	500 x 500 мм
Призначення	для скла
Напруга, В	400
Потужність циркуляційного насоса, кВт	1,5 л.с.
Потужність, Вт	8600
Наявність зливного насоса	ні
Контроль	посібник з експлуатації
Дозатор миючих засобів (DDE)	так
дозатор ополіскувача	так
Вага, кг	111

Опис товару

Проста в управлінні, обслуговуванні та чищенні Призначена для миття скляного посуду, кухлів, тарілок, столових приладів, підносів, гастроємностей. Електромеханічне керування Корпус із нержавіючої сталі AISI 304 Окремі миючі коромисли та ополіскувачі коромисла з нержавіючої сталі Зверху стаціонарні миючі коромисли, що обертаються, ополіскують коромисла Поверхневі фільтри над рівнем води у баку (4 шт.) Додатковий фільтр перед входом у помпу Підйом купола полегшується завдяки вбудованим пружинам 1 цикл миття 120 с. Продуктивність: до 30 касет/година Витрата води на один цикл: 2-2,5 л (залежно від тиску води) Температура води для миття/ополіскування: +62°C/ +85°C Бойлер (ємність/потужність): 7,4 л / 7,5 кВт Бак (ємність/потужність): 68 л / 6,0 кВт Помпа: 1,5 КМ Термостат для бойлера / для бака: до 105°C / до 99°C Аналоговий водний термометр у бойлері КОМПЛЕКТАЦІЯ: 1х універсальна касета для скляного посуду 500x500x(Н)105 мм 1х вкладиш для касети на тарілки 5x8 штук, 500x500x(В)105 мм 1х кошик для столових приладів 110x110x(Н)130 мм шланг для підключення води, довжина 1,5 м (для висоти 350-400 мм) зливний шланг електричний кабель без вилки дозатор ополіскувача готова до встановлення дозатора миючого засобу (болт на задній стінці бака) регульовані по висоті ніжки (100-150 мм) вага: 111 кг