

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 3 від 10-05-2024

Питний фонтанчик прямокутний ФПНЖ-2

26 646 ₴

(Ціна без врахування доставки)



Характеристика

Модель	ФПНЖ-2
Вид товару при відвантаженні	Зібраний
Тип упаковки	Картон, стрейч пленка
Марка сталі	AISI 304

Опис товару

Питний фонтанчик ФПН-2 (далі по тексту - фонтанчик) призначений для доочистки і роздачі питної води і може встановлюватися в виробничих, побутових та адміністративних приміщеннях, в школах та інших навчальних закладах, а також в місцях з навколишнього середовища від +0 ° С до + 45 ° С і відносною вологістю повітря до 80%, де є необхідність в організації питного водопостачання. З метою доочищення води в фонтанчики встановлено фільтр, матеріали якого безпечні, нетоксичні і не виділяють в воду небезпечних для здоров'я людини та навколишнього середовища речовин. Фонтанчик слід встановлювати на рівній горизонтальній твердій поверхні. Кріплення фонтанчика здійснюється за допомогою анкерів 10x112 з гвинтом потай - 3 шт (входять в комплект поставки).

Технічні характеристики питного фонтанчика:

- Номінальна продуктивність - 120 л/год;
- Фільтр для води - 1-о ступеневий;
- Ресурс фільтра - не більш ніж 8000 л;
- Маса - 18,5 кг;

Габаритні розміри:

- Ширина - 300 мм;
- Глибина - 300 мм;
- Висота 1000 мм;

Характеристики змінного фільтруючого елемента:

1. Матеріал - спінений поліпропілен.
2. Призначення - очистка води від механічних домішок.
3. Фільтруючий елемент має високу стійкість до впливу бактерій і хімікатів, усуває механічні забруднення (пісок, іржу, домішки).
4. Термін служби - не більше 6-ти місяців.

Правила зберігання:

Требования санитари:

- Зона обслуговування фонтанчика повинна бути вільна від сторонніх предметів. Підхід до фонтанчика повинен бути не захищений, вільний для доступу працівників підприємства.
- Не рідше одного разу на тиждень необхідно, проводити промивку чаші для зливу води 0,5% водним розчином питної соди.
- Не рідше одного разу на місяць, дотримуючись техніки безпеки, слід виробляти санобробку корпусу і чаші для зливу води.
- Після тривалої перерви в роботі фонтанчика (більше 10 днів) необхідно промити фільтр питною водою фонтанчика, пропустивши через нього воду протягом 5-и хвилин.

Санітарна обробка:

- Щодня: Протирати зовнішні поверхні фонтанчика сухий, чистою тканиною.
- Раз в тиждень: Промивати раковину 0,5% водним розчином питної соди, температурою 35 ° С ... 45 ° С, потім ополоснути чистою водою тієї ж температури.
- Картридж фільтра очищення води підлягає заміні після проходження через нього кількості питної води, згідно встановленого ресурсу, але не рідше 1-го разу на 6-ть місяців.