обладнання CENTUR для вашого бізнесу

Сайт: centur.com.ua
Email: centur1@ukr.net
Телефон: 0 800 307 999

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 33 від 09-05-2024

Проектор OPTOMA ZH406ST (4200 лм, FullHD, 0.5:1, Laser)

140 600 ₴

(Ціна без врахування доставки)

Опис товару

DLP, Laser, 1080p (1920x1080), 4200 lm, 300000:1, Full 3D, Проекційне відношення 0,5:1, ресурс джерела світла – 30000 годин. Входи 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a підтримка 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Аудіо 3.5 мм, 1 x Mic 3.5 мм. Виходи 1 x VGA, 1 x Аудіо 3.5мм, 1 x Живлення USB-A 1.5A. Контроль 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12В тригер, 1 x micro USB сервіс, 1 x 3D sync. Динамік 2x10W. Вага 5,5 кг. Повітрянепроникний оптичний блок IP6X. Робота 24/7. Коригування зображення по чотирьох кутах.

Технічні характеристики.

Дисплей/Зображення.

Технологія відображення.

DLP.

Дозвіл.

1080p Full HD (1920x1080).

Яскравість.

4200 мільйонів.

Контрастність.

300 000:1.

Співвідношення сторін.

16:9.

Співвідношення сторін – узгоджене.

4:3.

Корекція трапецеїдальних спотворень – горизонтальна.

+/-30°.

Корекція трапецеїдальних спотворень – вертикальна.

+/-30°.

Автоматична корекція вертикальних трапецоїдних спотворень.

Так.

Якість передачі кольору (млн.).

1073,4.

Горизонтальна розгортка.

15375 ~ 91146 кГц.

Вертикальна розгортка.

50 ~ 85 Гц (120 Гц для 3D) Гц.

Рівномірність світлового потоку.

85%.

Розмір екрану.

0,93 м ~ 7,66 м (36,43" ~ 301,4") по діагоналі.

Характеристики лампи.

Джерело світла.

Лазерна.

Термін служби лазерного джерела світла.

30000 годин.

Оптичні показники.

Проекційне ставлення.

0,5:1.

Проекційна відстань (м).

0.4m – 3.31m.

Тип масштабування.

Фіксований.

Фокусна відстань (мм).

7.51.

Зсув об'єктива (offset).

116%.

Сумісність.

Підключення.

1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a підтримка 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Аудіо 3.5мм, 1 x Мікрофон.
1 x VGA, 1 x Аудіо 3.5мм, 1 x Живлення USB-A 1.5A.
1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12В тригер, 1 x micro USB сервіс, 1 x 3D sync.

Спільне.

Рівень шуму (звичайний).

30 дБ.

Рівень шуму (макс.).

32 дБ.

Сумісність із комп'ютером.

UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac.

2D сумісність.

NTSC M/J, 3,58 МГц, 4,43 МГц PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43 МГц SECAM B/D/G/K/K1/L, 4,25/4,4 МГц 480i/p, 576i /p, 720p (50/60 Гц), 1080i (50/60 Гц), 1080p (50/60 Гц).

3D сумісність.

Пліч-о-пліч: 1080i50/60, 720p50/60 Пакет кадрів: 1080p24, 720p50/60 Над-під: 1080p24, 720p50/60.

3D.

Повний 3D.

Безпека.

Security bar, Kensington Lock, Інтерфейс захищений паролем.

Рейтинг IP.

IP6X.

Меню/мови дисплея.

25 мови: Арабська, Чеська, Данська, Голландська, Англійська, Перська, Фінська, Французька, Німецька, Грецька, Угорська, Індонезійська, Італійська, Японська, Норвезька, Польська, Португальська, Румунська, Російська, Китайська (спрощена), Іспанська, Шведська Китайська (традиційна), Турецька, В'єтнамська.

Режим роботи 24/7.

Так.

Робота у режимі 360 °.

Так.

Умови експлуатації.

5°C ~ 40°C, макс. Вологість 85%, макс. Висота 3000м.

Пульт керування.

Пульт дистанційного керування ProAV.

Динаміки.

2.

Вт на динамік.

10 Вт.

В комплекті.

Кабель живлення Пульт дистанційного керування 2x AAA батарейки Посібник користувача.

Додаткові бездротові моделі.

HDCast Pro, пакет QuickCast, стартовий комплект QuickCast.

Мережева взаємодія.

LAN контроль.

Так.

Живлення.

Живлення.

100 ~ 240 В, 50 ~ 60 Гц.

Потужність (standby).

<0,5 Вт.

Потужність (min).

206 Вт.

Потужність (max).

269 Вт.

Вага та габарити.

Вага нетто.

5,5 кг.

Розміри (Ш x Р x В) (мм).

337 x 265 x 122,5.