

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 45 від 09-05-2024

Стілець для майстра мод.106, БЕЖЕВИЙ

1 790 ₴

(Ціна без врахування доставки)



Характеристика

Матеріал оббивки:	PU 0,8 мм - поліуретан
Колір	Бежевий
Діаметр основи, см:	38
Розмір сидіння, см:	35
Розміри упаковки, см	38x21x38
Механізм регулювання висоти:	Пневматичний
Регулювання висоти спинки:	Немає
Регулювання висоти, см	44-58
Регулювання нахилу сидіння (вперед/назад):	Немає
Регулювання нахилу спинки (вперед/назад):	Немає
Кількість регулюючих механізмів:	1
Вид продукції:	Стільчик для майстра
Режим динамічного або фіксованого сидіння:	Немає
Підлокітники:	Немає
Документи:	Санітарно-гігієнічний висновок
	Металева
Основа стільчика:	п'ятипроменева база з підставкою для ніг на поліуританових колесах
Спинка:	Немає
Підставка для ніг:	Є
Вага брутто, кг	4,65
Вага нетто, кг	
Гарантія	12 мес. на газліфт і фабричні дефекти. На пошкодження, що з'явилися у наслідок експлуатації - не розпосюджується.

Опис товару

Стільчик для майстера косметолога модель 106 бежевого кольору зі зручним сидінням у формі таблетки. У основи стільчика передбачена кільцева підставка для ніг.

В асортименті є декілька варіантів кольору оббивки: білий, бежевий, чорний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип стільчика:	Стільчик для майстера
Регулювання висоти, см:	44-58*
Кількість регулюючих механізмів:	1
Механізм регулювання висоти:	Пневматичний
Основа стільчика:	Металева п'ятипроменева база з підставкою для ніг на поліуретанових колесах

ОСОБЛИВОСТІ

Матеріал оббивки:	PU 0,8 мм - поліуретан
Колір:	Бежевий

ВАГОГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вага нето, кг	
Розмір сидіння, см:	35
Діаметр основи стільчика, см:	38
Вага бруто, кг	4,65
Розмір упаковки (ВхШхГ), см	38x21x38

ДАНІ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

Кількість місць	1
Розмір упаковки (ВхШхГ), см	38x21x38
Вага бруто, кг	4,65

ГАРАНТІЯ ТА ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ

Гарантія, міс.	12 міс. на газліфт і фабричні дефекти. На пошкодження, що виникли під час експлуатації - не розповсюджується.
Пакет документів	Санітарно-гігієнічний висновок

* висота стільчика зазначена від підлоги до дна сидіння без врахування висоти наповнювача.