

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 14 від 10-05-2024

Інтерактивна панель Vivitek EK650i

52 468 ₴

(Ціна без врахування доставки)



Опис товару

Панель NovoTouch EK650i

ДИСПЛЕЙ

Технологія дисплею Панель IPS, світлодіодне підсвічування

Діагональ панелі 65"

Співвідношення сторін 16:9

Яскравість 350 кд/м²

Контрастність (типова) 1200 : 1

Реальна роздільна здатність 4K-UHD (3840 x 2160)

Кут огляду

(горизонтальний/вертикальний) 178 ° / 178 °

Частота оновлення екрана 60 Гц

Кольоровість дисплея 1,07 мільярда кольорів

Орієнтація екрану Альбомна

Захист поверхні Загартоване скло завтовшки 4 мм

ІНТЕРАКТИВНІСТЬ

Технологія сенсора Інфрачервоний сенсор

Число дотиків 10 стилусом, 20 пальцем

Підтримувані жести Так

СИСТЕМНІ ДАНІ Версія ОС Android™ v7.0

CPU Двоядерний процесор ARM® Cortex® A73 - до 1,1 ГГц

GPU Mali™ - 450

RAM 2 ГБ DDR3

Внутрішнє сховище даних 16 ГБ (накопичувач eMMC)

СУМІСНІСТЬ

Підтримка системи BYOD Windows 7/8/10 (32-бітна та 64-бітна версії), macOS 10.7 і вище,

iOS 7.0 та вище, Android 4.0 і вище, Chromebook

Вхідні роз'єми HDMI v2.0 (x2), вхід VGA (x1), аудіовхід (3,5 мм) (x1), USB A 2.0 (x3), USB A 3.0 (x1), USB-B для Touch (x1), роз'єм для microSD, RS232 (x1)

Вихідні роз'єми Роз'єм для функції бездротового дублювання екрану NT Live Hub

Мережеві підключення LAN (x1), знімний адаптер Wifi Dongle 802.11ac, b/g/n з частотою 2,4 ГГц та 5 ГГц

ФУНКЦІЇ Спільна робота

Бездротове дзеркало для BYOD, екранні анотації, мультимедійний

кардрідер з USB-роз'ємом, функція бездротового дублювання екрану NT Live Hub,

функція запису екрана NT Minute, Google Клас, розділений екран, функція модератора та

перегляду, підтримка підключення до мережі за допомогою QR-коду

Електронна лекційна дошка Запис на екрані, збереження, імпорт, експорт, створення шаблону у фоновому режимі, доступ до хмарного сховища

Інформаційна дошка

Цифровий підпис NovoDS - дошка повідомлень та інформаційна дошка, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс на основі перетягування, створення гнучкого плейлиста, динамічний

вміст від тексту, аудіо, фотографій та відео до веб-сторінок, Twitter, стрічок RSS, сервісів

Google Календар, Погоди та багато іншого.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вбудовані динаміки 8 Вт (x2) (стерео)

Джерело живлення: Електромережа змінного струму напругою 100-240 В та частотою 50-60 Гц.

Споживання: 250 Вт, <0,5 Вт (режим очікування)

Умови експлуатації Робоча температура: 0-40 °С. Робоча вологість: 10%-90% (без конденсації)

Середовище зберігання Температура зберігання: -20 °С-60 °С. Вологість для зберігання: 10%-90% (без конденсації)

VESA VESA 400 x 400

Розміри пристрою (Д x В x Ш) 1489 x 890 x 114 мм

Вага (нетто) 38 кг

Аксесуари (входять до комплекту)

Сенсорна панель, комплект для настінного кріплення, адаптер Wifi Dongle, шнур живлення

змінного струму, кабель HDMI, кабель USB, кабель VGA, аудіокабель, стилус (x3), ПДУ з батарейками, документація

Додаткові аксесуари Модуль Windows OPS VKW21-i5, VKW21-i7

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Вага (брутто) 48 кг

Розміри картонної упаковки

(Д x x Ш) 1674 x 228 x 1015 м