

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ 23 від 09-05-2024

Питний фонтанчик ФПНЖ-1

23 409 ₴

(Ціна без врахування доставки)



Характеристика

Виробник	УХЛ-МАШ
Модель	ФПНЖ-1
Висота	1000 мм
Глибина	300 мм
Ширина	300 мм
Вид товару при відвантаженні	Зібраний
Тип упаковки	Картон, стрейч плівка
Марка сталі	AISI 304
Вага, кг	19

Опис товару

Матеріали, застосовувані в фільтрі безпечні, нетоксичні і не виділяють в воду небезпечних для здоров'я людини та навколишнього середовища речовин. Фонтанчик слід встановлювати на рівній горизонтальній поверхні. Фонтанчик кріпиться за допомогою саморізів через 3-и монтажних отвори (Ø 10 мм), розташованих в дні корпусу фонтану. Для цього необхідно відкрутити 3-и гвинта М8х12, що знаходяться в нижній частині корпусу і зняти корпус з дна. Довжина шланга і трубок дозволяє не від'єднувати їх від сполучних елементів.

Технічні характеристики питного фонтанчику:

- Номінальна продуктивність - 120 л/год;
- Фільтр для води - 1-о ступеневий;
- Ресурс фільтру - не більш ніж 8000 л;
- Маса - 18 кг;

Габаритні розміри:

- Ширина - 270 мм;
- Глибина - 270 мм;
- Висота 1000 мм;

Характеристики змінного фільтруючого елементу:

1. Матеріал - спінений поліпропілен.
2. Призначення - очистка води від механічних домішок.
3. Фільтруючий елемент має високу стійкість до впливу бактерій і хімікатів, усуває механічні забруднення (пісок, іржу, домішки).
- 4.Срок служби - не більше 6-ти місяців.

Правила зберігання:

Вимоги санітарії:

- Зона обслуговування фонтанчика повинна бути вільна від сторонніх предметів. Підхід до фонтанчика повинен бути вільний для доступу працівників підприємства.
- Не рідше одного разу на тиждень необхідно, проводити промивку чаші для зливу води 0,5% водним розчином питної соди.
- Не рідше одного разу на місяць, дотримуючись техніки безпеки, слід виробляти санобробку корпусу і чаші для зливу води.
- Після тривалої перерви в роботі фонтанчика (більше 10 днів) необхідно промити фільтр питною водою фонтанчика, пропустивши через нього воду протягом 5-и хвилин.

Санітарна обробка:

- Щодня: Протирати зовнішні поверхні фонтанчика сухою, чистою тканиною.
- Раз в тиждень: Промивати раковину 0,5% водним розчином питної соди, температурою 35 ° С... 45 ° С, потім ополоснути чистою водою тієї ж температури.
- Картридж фільтра очищення води підлягає заміні після проходження через нього кількості питної води, згідно встановленого ресурсу, але не рідше 1-го разу на 6-ть місяців.